


**HSAW006****Instruction Manual** Manual de Instrucciones**Bi-Metal Door Lock Installation Kit**
Kit de Instalación de Cerradura de Puerta Bimetálica**DRILL**
TALADRO**PENCIL**
LÁPIZ**SAFETY GLASSES**
GAFAS DE SEGURIDAD**MEASURING TAPE**
CINTA MÉTRICA**INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES****1. Measure and mark the lock height. Place guide on door and tighten securely.**

Mida y marque la altura de la cerradura. Coloque la guía en la puerta y ajústela firmemente.

2. Install 2 1/8" hole saw. Insert into guide and drill straight. Drill at low speed, increase gradually.

Instale la sierra de copa de 2 1/8". Inserte en la guía y perforo en línea recta. Comience a baja velocidad y aumente gradualmente.

3. Install 1" hole saw. Align with edge guide and drill to main hole.


Instale la sierra de copa de 1". Alinee con la guía lateral y perforo hasta el orificio principal.

4. Loosen and remove guide. Clean holes and install lock.

Afloje y retire la guía. Limpie los orificios e instale la cerradura.

HELPFUL TIPS CONSEJOS ÚTILES

- **Drill halfway from each side to prevent splintering.**
Perfore desde ambos lados para evitar astillas.
- **Use light pressure—do not force the drill.**
No aplique presión excesiva.
- **For metal doors, apply cutting oil for smoother drilling.**
Use aceite de corte en puertas metálicas.
- **Keep the guide level during drilling.**
Mantenga la guía nivelada.

**TROUBLESHOOTING SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEM PROBLEMA	SOLUTION SOLUCIÓN
HOLE IS UNEVEN ORIFICIO IRREGULAR	RE-ALIGN GUIDE AND RE-DRILL REALINEE LA GUÍA
EXCESS VIBRATION VIBRACIÓN EXCESIVA	CHECK ARBOR TIGHTNESS AJUSTE EL MANDRIL
SLOW CUTTING CORTE LENTO	REDUCE SPEED, CLEAR DEBRIS REDUZCA VELOCIDAD
BURNING SMELL OLOR A QUEMADO	LOWER RPM AND PAUSE BAJE RPM Y DETENGA

SAFETY WARNINGS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**Always wear safety glasses and protective gloves.**

Siempre use gafas de seguridad y guantes protectores.

Always disconnect power before changing accessories.

Desconecte el taladro antes de cambiar accesorios.

Secure the door firmly before drilling.

Asegure la puerta firmemente antes de perforar.

Keep hands, hair, and clothing away from rotating parts.

Mantenga manos, cabello y ropa alejados de las partes giratorias.

Do not exceed 1500 RPM.

No exceda 1500 RPM.

Do not use damaged or worn components.

No use componentes dañados.

Use only with properly functioning drills.

Use solo con herramientas en buen estado.

Keep out of reach of children.

Manténgase fuera del alcance de los niños.